SR75 DIAMANT-KERNBOHRMASCHINE

- Nennleistung: 7500 W – 400 V
- Bohrdurchmesser: 150 – 900 mm
- Anzahl Gänge: 15
- Nassbohrmaschine

Extrem leistungsstarker, wassergekühlter SR-Motor mit 7500W, stabile Konstruktion dank Vollmetallgehäuse, Getriebe mit Ölbadschmierung, Überlastkupplung und Ölpumpe.

Technische Daten

		SR75	SR75S	SR75LL
Nennspannung	V	400 3~	400 3~	400 3~
Nennleistung	W	7500	7500	7500
Abgabeleistung	W	5700	5700	5700
Nenndrehzahlen (in 15 Stufen)	1/min	60-360	75-460	45-290
Gesamtlänge	mm	620	620	620
Gewicht ohne Kabel	kg	19,5	19,5	19,5
Bohrdurchmesser in Beton ca.	mm	150-900	120-800	250-1200
Werkzeugaufnahme		1 ¼“ oder M33/3	1 ¼“ oder M33/3	M33/3
Fußbefestigung		8 x M8 mit Nut 10 x 4,3	8 x M8 mit Nut 10 x 4,3	8 x M8 mit Nut 10 x 4,3

Vorteile

- Extrem leistungsstarker, wassergekühlter SR- Motor
- wartungsarm, da keine Kohlebürsten und keine drehenden Wicklungen
- Hohe Leistung – kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- 15 fein abgestimmte Drehzahlen
- Getriebe mit Ölbadschmierung, Ölpumpe und Hochleistungs-Überlastkupplung
- Spritzwassergeschützt nach IP55; geeignet um ohne weitere Vorkehrungen vertikal nach oben zu bohren
- Intuitiv bedienbares Display mit Anzeige des Bohrdurchmessers und Fehlerausgabe
- Soft turn – Aufschraubdrehzahl für einfache Montage der Bohrkrone

Anwendungsbeispiele

- Große Nassbohrungen in Decken, Böden und Wänden
- Durchführungen für Trassen und Rohre
- Perforationsbohrungen
- Große Bohrungen für Schächte und Fundamente

Zubehör

BA50	Automatischer Bohrvorschub
CP30	Laserpointer für zentrisch genaues Anbohren
AZ30405	Adapterhülse M33/3 auf 1 ¼“
AZ30408	Adapterhülse 1 ¼“ auf M33/3
AZ30410	Verlängerung M33/3 auf M33/3, 300mm lang
AZ30450C	6-Loch Flansch mit M33/3 Anschlussgewinde komplett, SW46
AZ30450.2C	4-Loch Flansch mit M33/3 Anschlussgewinde komplett, SW46
AZ30450.5C	6-Loch Flansch mit M33/3 Anschlussgewinde komplett, SW50

Details

WEKA Elektrowerkzeuge KG
Auf der Höhe 20
75387 Neubulach

Kontakt
Telefon: +49 7053 96816-0
Email: weka@weka-elektrowerkzeuge.de